



www.sym-romania.ro

2024/07/15

Plan de revizii și întreținere

Model: Cruisym 400



www.sym-romania.ro

Element	Revizia 1 1000 Km Service	La fiecare 1.000 Km Personal	La fiecare 5.000 Km Service (maxim 12 luni)	La fiecare 10.000 Km Service (maxim 24 luni)	La fiecare 15.000 Km Service (maxim 36 luni)	Observații
Filtru de aer			Î			Curațați și înlocuiți mai des filtrul de aer, dacă scuterul e folosit în zone cu mult praf în atmosfera
Filtru de ulei	Î			Î		
Ulei de motor	Î	V	Î			Verificați nivelul uleiului la fiecare 1.000 Km. Completați dacă este necesar. Folosiți ulei SYM API SM, JASO MA2 SAE 10W-40 Full Synthetic - Capacitate: 1,8l (1,9l revizie cu filtru ulei)
Presiune anvelope	V	V	V			Față – 2,3 bar Spate – 2,5 bar (1 persoana)
Acumulator, circuite electrice				V		
Bujie			V		Î	CPR8EA-9
Carenaj	V			V		
Ghidon (joc)	V		V			
Verificare motor	V		V			
Ulei de transmisie	Î		Î			SAE 85W-140
Curea, role transmisie					V / Î	
Circuit alimentare carburant	V		V			
Maneta accelerație	V	V				
Verificari generale șuruburi (strangeri)	V		V			
Control evacuare			V			
Verificare supape	*		*	*	V/*	
Suspensie față/spate			V			
Cric central	V	V	L			
Transmisie (PCV)			V			
Ambreiaj				V	V / Î	
Conducte frână, Lichid de frână	V	V				Schimbarea lichidului de frână la fiecare 2 ani (DOT3 sau DOT4). Schimbarea conductelor de frână la fiecare 4 ani.
Prinderile conductelor de frână	V	V		V / Î		
Lichid de răcire	V	V				Schimbare la 2 ani

*Dacă se observa zgomote sau mers neuniform al motorului, efectuați reglajul supapei.

V = Verificare

C = Curațare (înlocuire la nevoie)

Î = Înlocuire

L = Lubrifiere

*La 20.000 km efectuăm lucrările de 10.000 km, 5.000 km și 1.000 km: La 10.000 km vom efectua lucrările de 5.000 km și 1.000 km și așa mai departe.



www.sym-romania.ro

Piese de schimb

Model: Cruisym 400



www.sym-romania.ro

Specificații

Bujie	CPR8EA-9
Ulei Motor (tip și calitate)	SYM API SM, JASO MA2 SAE 10W-40 Full Synthetic - Capacitate: 1,8l (1.9l cu schimbare de filtru ulei, 2,3l reparație capitală)
Reglaj valve și supape	Admisie 0,10 + 0,02mm – Evacuare 0,15 + 0,02mm
Tip de ulei de transmisie și cantitate	SAE 85W-140 (330 ml schimb uzual, 350 ml schimb după reparație mare)
Tip de ulei furcă	#15 350cc
Tip baterie	12V 8.6Ah



Cod	Denumire	Pret*
17211-L5B-000	Filtru de aer	120
CPR8EA-9	Bujie	60
1B01L4A01	Curea de transmisie	900
22121-L5B-000-A	Role de transmisie	350
45130-L4A-310	Placute frana fata	200
43140-L6H-900	Placute frana spate	250
15400-L4A-000	Filtru ulei	60
SYM OIL	SYM API SM, JASO MA2 SAE 10W-40 Full Synthetic	80 LEI/1 L
Transsmission Oil	SAE 85W - 140	30 LEI/100 ML

* Preturile sunt exprimate in Lei si includ TVA. Preturile afisate sunt valabile pana la 31.12.2026 si au valabilitate cu ridicare de la showroom-ul Motosfera situat la adresa Str. Heliade intre Vii Nr 8 Sector 2 Bucuresti (posibil ca achizitia din alte magazine sau showroom-uri sa includa costuri de transport aditionale)