



Plan de revizii și întreținere


Model: Rockstar 125i

Element	Revizia 1 1000 Km Service	La fiecare 1.000 Km Personal	La fiecare 3.000 Km Service	La fiecare 6.000 Km Service	Observații
Filtru de aer	V		C	C / Î	Curațați și înlocuiți mai des filtrul de aer, dacă scuterul e folosit în zone cu mult praf în atmosfera
Filtru de ulei	Î		Î	Î	
Ulei motor	Î	V	Î		Daytona Motors SAE 10W/40 SM MA2 (1l) (verificați nivelul la fiecare 1000 Km și completați dacă este necesar)
Sita Ulei			C		
Presiune anvelope	V	V	V		
Control sistem electric, Baterie	V			V	
Bujie				Î	LMAR8A-9
Lanț	V / C / L	V / C / L			Curățați și lubrifiați la fiecare 1000 Km
Conducte alimentare (filtru combustibil)	V			V / Î	
Maneta accelerație (cablu accelerație)	V		V		
Strângeri șuruburi, piulițe, coliere	V		V	V	
Evacuare/Esapament	V			V	
Supape				V*	In 0,09-0,11 – Out 0.14-0,16mm
Suspensie	V			V	
Cric	V / L		V / L		
Cursa Ambreiaj	V		V	V / Î	
Conducte de frână / lichid de frână	V		V		Înlocuiți lichidul de frână la fiecare 2 ani. Înlocuiți conductele de frână la fiecare 4 ani
Vas de expansiune / Lichid de răcire	V		V		Înlocuiți lichidul de răcire la fiecare 3 ani sau 30.000 km
Plăcuțe de frână	V		V	V / Î	

*Dacă se observa zgomote sau mers neuniform al motorului, efectuați reglajul supapei.

V = Verificare
C = Curațare (înlocuire la nevoie)
Î = Înlocuire
L = Lubrifiere

1. Pentru a evita deteriorarea motorului cauzată de lipsa de ulei, deoarece capacitatea motorului este una foarte mica, vă rugăm să verificați periodic nivelul uleiului de motor. (la fiecare 1.000 Km), și să completați la nivel dacă este necesar. Această procedură de control trebuie urmată suplimentar față de operațiunile prezentate mai sus în planul de întreținere. (În funcție de temperatura ambientală, tipul de ulei folosit, condițiile de mers, pot duce la un consum de lubrifiant de cca. 150-200 ml la 1.000 Km).

2. La 5.000 km efectuăm lucrările de 1.000 km: La 10.000 km vom efectua lucrările de 5.000 km și 1 000 și așa mai departe.



www.daytona-romania.ro

Piese de schimb



Model: Rockstar 125i

www.daytona-romania.ro

Specificații

Bujie	LMAR8A-9
Ulei Motor (tip și calitate)	Daytona Motors SAE 10W/40 SM MA2 (1.3 litri la schimb complet cu filtru de ulei)
Reglaj valve și supape	Admisie 0,09-0,11 mm – Evacuare 0,14-0,16 mm
Tip baterie	YTX7L-BS 12.8V 6Ah



Cod	Denumire	Pret*
ZL0003-59100	Filtru de aer	80
LMAR8A-9	Bujie	100
ZL0004-12700-0052	Cablu ambreiaj	60
EL021-63100	Filtru de ulei	50
ZL0016-19301	Placute frana fata	150
ZL0004-27312-0052	Placute frana spate	150
DAYTONA OIL	Daytona Motors SAE 10W/40 SM MA2	65 LEI/1 L

* Preturile sunt exprimate in Lei si includ TVA. Preturile afisate sunt valabile pana la 31.12.2026 si au valabilitate cu ridicare de la showroom-ul Motosfera situat la adresa Str. Heliade intre Vii Nr 8 Sector 2 Bucuresti (posibil ca achizitia din alte magazine sau showroom-uri sa includa costuri de transport aditionale)