



Plan de revizii și întreținere

Model: U125i


Element	Revizia 1 1000 Km Service	La fiecare 1.000 Km Personal	La fiecare 5.000 Km Service	La fiecare 10.000 Km Service	Observații
Filtru de aer	V		C	C / Î	Curațați și înlocuiți mai des filtrul de aer, dacă scuterul e folosit în zone cu mult praf în atmosfera
Filtru de ulei	Î			Î	
Ulei motor	Î	V	Î		SAE 10w40 (1l) (verificați nivelul la fiecare 1000 Km și completați dacă este necesar)
Sita Ulei			C		
Presiune anvelope	V	V	V		
Control sistem electric, Baterie	V			V	
Bujie				Î	CR8EI
Lanț	V / C / L	V / C / L			Curățați și lubrifiați la fiecare 1000 Km
Conducte alimentare (filtru combustibil)	V			V / Î	
Maneta accelerație (cable accelerație)	V		V		
Strângeri șuruburi, piulițe, coliere	V		V	V	
Evacuare/Esapament	V			V	
Supape				V*	In 0,1-0,15 – Out 0.20-0,25mm
Suspensie	V			V	
Cric	V / L		V / L		
Cursa Ambreiaj	V		V	V / Î	
Conducte de frână / lichid de frână	V		V		Înlocuiți lichidul de frână la fiecare 2 ani. Înlocuiți conductele de frână la fiecare 4 ani
Vas de expansiune / Lichid de răcire	V		V		Înlocuiți lichidul de răcire la fiecare 3 ani sau 30.000 km
Plăcuțe de frână	V		V	V / Î	

*Dacă se observa zgomote sau mers neuniform al motorului, efectuați reglajul supapei.

V = Verificare **C = Curațare (înlocuire la nevoie)** **Î = Înlocuire** **L = Lubrifiere**

1. Pentru a evita deteriorarea motorului cauzată de lipsa de ulei, deoarece capacitatea motorului este una foarte mica, vă rugăm să verificați periodic nivelul uleiului de motor. (la fiecare 1.000 Km), si să completați la nivel dacă este necesar. Această procedură de control trebuie urmată suplimentar față de operațiunile prezentate mai sus în planul de întreținere. (În funcție de temperatura ambientală, tipul de ulei folosit, condițiile de mers, pot duce la un consum de lubrifiant de cca. 150-200 ml la 1.000 Km).

2. La 5.000 km efectuăm lucrările de 1.000 km: La 10.000 km vom efectua lucrările de 5.000 km și 1 000 și așa mai departe.



www.daytona-romania.ro

Piese de schimb

Model: U125i



www.daytona-romania.ro

Specificații

Bujie	CR8EI
Ulei Motor (tip și calitate)	Numai SAE 10w40 (1.05 litri la schimb complet cu filtru de ulei)
Reglaj valve și supape	Admisie 0,10-0,15 mm – Evacuare 0,20-0,25 mm
Tip baterie	12.8V 10Ah



Cod	Denumire	Pret*
1221200-163000	Filtru de aer	100
CR8EI	Bujie	80
1151200-025000	Cablu ambreiaj	80
1050856-004000	Filtru de ulei	60
1100100-704000	Placute frana fata	120
1100100-092000	Placute frana spate	120
1050356-016000	Pinion Mic	150
1080100-114000	Pinion Mare	250
1080200-100000	Lant	300

* Preturile sunt exprimate in Lei si includ TVA. Preturile afisate sunt valabile pana la 31.12.2026 si au valabilitate cu ridicare de la showroom-ul Motosfera situat la adresa Str. Heliade intre Vii Nr 8 Sector 2 Bucuresti (posibil ca achizitia din alte magazine sau showroom-uri sa includa costuri de transport aditionale)