



# Plan de revizii și întreținere

**Model: VF 185 E5**


| Element                                     | Revizia 1<br>1.000 Km<br>Service | La fiecare<br>1.000 Km<br>Personal | La fiecare<br>3.000 Km<br>Service | La fiecare<br>6.000 Km<br>Service | La fiecare<br>12.000 Km<br>Service | Observații                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filtru de aer                               | V                                |                                    |                                   | C                                 | Î                                  | Curațați și înlocuiți mai des filtrul de aer, dacă scuterul e folosit în zone cu mult praf în atmosfera                                                                                                 |
| Filtru de ulei (sită)                       | C                                |                                    |                                   | C                                 | C                                  |                                                                                                                                                                                                         |
| Ulei de motor                               | Î                                | V                                  | Înlocuire la fiecare 3.000 Km     |                                   |                                    | Verificați nivelul uleiului la fiecare 1.000 Km. Completați dacă este necesar. Folosiți ulei sintetic 10W40 SM MA2 sau ulei semi-sintetic 15W / 50 API SM Capacitate: 0,85l (1l revizie cu filtru ulei) |
| Presiune anvelope                           | V                                | V                                  |                                   |                                   |                                    | Față – 1,75bar<br>Spate – 2,25 bar                                                                                                                                                                      |
| Bujie                                       | V                                |                                    |                                   | V                                 | Î                                  | CPR8EA-9 (0.6-0.7mm)                                                                                                                                                                                    |
| Ghidon (joc)                                | V                                |                                    |                                   | V                                 | V                                  |                                                                                                                                                                                                         |
| Verificare motor<br>(etanșitate - vizual)   | V                                | V                                  |                                   |                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                         |
| Lanț                                        | C / L                            | C / L                              | C / L                             | C / L                             | Î                                  |                                                                                                                                                                                                         |
| Circuit alimentare<br>carburant             | V                                |                                    | V                                 |                                   | V                                  |                                                                                                                                                                                                         |
| Maneta (cablu)<br>acelerație                | V / L                            |                                    | V / L                             |                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                         |
| Verificari generale<br>șuruburi (strangeri) | V                                |                                    | V                                 |                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                         |
| Control evacuare                            | V                                | V                                  | V                                 |                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                         |
| Verificare supape                           | *                                |                                    | *                                 | *                                 | *                                  | Admisie 0,10<br>Evacuare 0,15mm                                                                                                                                                                         |
| Suspensie față/spate                        | V                                |                                    | V                                 |                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                         |
| Cric central                                | V / L                            |                                    |                                   | V / L                             |                                    |                                                                                                                                                                                                         |
| Ambreiaj                                    | V                                |                                    | V                                 |                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                         |
| Conducte frână,<br>Lichid de frână          | V                                | V                                  | V                                 |                                   |                                    | Schimbarea lichidului de frână la fiecare 2 ani (DOT3 sau DOT4). Schimbarea conductelor de frână la fiecare 4 ani.                                                                                      |
| Plăcuțe de frână                            | V                                | V                                  | V                                 | V / Î                             |                                    |                                                                                                                                                                                                         |

\*Dacă se observa zgomote sau mers neuniform al motorului, efectuați reglajul supapei.

**V = Verificare**      **C = Curațare (înlocuire la nevoie)**      **Î = Înlocuire**      **L = Lubrifiere**

1. Pentru a evita deteriorarea motorului cauzată de lipsa de ulei, deoarece capacitatea motorului este una foarte mică, vă rugăm să verificați periodic nivelul uleiului de motor. (la fiecare 1.000 Km), și să completați la nivel dacă este necesar. Această procedură de control trebuie urmată suplimentar față de operațiunile prezentate mai sus în planul de întreținere. (În funcție de temperatura ambientală, tipul de ulei folosit, condițiile de mers, pot duce la un consum de lubrifiant de cca. 150-200 ml la 1.000 Km).

2. La 3.000 km efectuăm lucrările de 3.000 km și 1.000 km: La 6.000 km vom efectua lucrările de 6.000 km și 3.000 km și 1.000 km după cum se arată în table și așa mai departe.



[www.sym-romania.ro](http://www.sym-romania.ro)

# Piese de schimb

**Model:** VF 185 E5



[www.sym-romania.ro](http://www.sym-romania.ro)

## Specificații

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Bujie                        | CPR8EA-9                                                                     |
| Ulei Motor (tip și calitate) | SAE 10W/40 SM MA2 SAE sau 15W/50 API SM Capacitate: 1.2l (1l revizie uzuala) |
| Reglaj valve și supape       | Admisie 0,10mm Evacuare 0,15mm                                               |
| Tip de ulei furcă            | SAE 10W – 10 101cc                                                           |
| Tip baterie                  | 12V 6Ah                                                                      |



| Cod             | Denumire            | Pret* |
|-----------------|---------------------|-------|
| 17211-B9A-000   | Filtru de aer       | 80    |
| CPR8EA-9        | Bujie               | 50    |
| 40530-VF3-000   | Lant                | 150   |
| 22870-VF3-000   | Cablu ambreiaj      | 80    |
| 45105-VF5-000-A | Placute frana fata  | 80    |
| 4650B-VF3-900   | Placute frana spate | 80    |
| 23801-VF3-000   | Pinion Fata         | 40    |
| 41201-VF3-000   | Pinion Spate        | 150   |
|                 |                     |       |
|                 |                     |       |

\* Preturile sunt exprimate in Lei si includ TVA. Preturile afisate sunt valabile pana la 31.12.2024 si au valabilitate cu ridicare de la showroom-ul Motosfera situat la adresa Str. Heliade intre Vii Nr 8 Sector 2 Bucuresti (posibil ca achizitia din alte magazine sau showroom-uri sa includa costuri de transport aditionale)