



Plan de revizii și întreținere

Model: Joymax Z 300i


Element	Revizia 1 1000 Km Service	La fiecare 5.000 Km Service (maxim 12 luni)	La fiecare 10.000 Km Service (maxim 24 luni)	La fiecare 15.000 Km Service (maxim 36 luni)	Observații
Filtru de aer	V	C	Î		Curațați și înlocuiți mai des filtrul de aer, dacă scuterul e folosit în zone cu mult praf în atmosfera Curațați la fiecare 10.000 km
Filtru de ulei (sită)	V		C		
Ulei de motor	Î	Î			Verificați nivelul uleiului la fiecare 1.000 Km. Completați dacă este necesar. Folosiți ulei SYM SAE 10W/40 SM MA2 Capacitate: 1,2l (1,4l revizie cu filtru ulei)
Presiune anvelope	V	V			Față – 2 bar Spate – 2,5 bar
Acumulator, circuite electrice	V	V			
Bujie	V	V		Î	CR8E
Carenaj	V		V		
Ghidon (joc)	V	V			
Verificare motor	V	V			
Ulei de transmisie	Î		Î		SAE 85W-140
Curea, role transmisie			V	V / Î	
Circuit alimentare carburant	V	V			
Maneta accelerație	V				
Verificări generale șuruburi (strangeri)	V	V			
Control evacuare		V			
Verificare supape	*	*	*	V/*	
Suspensie față/spate		V			
Cric central	V		L		
Transmisie (PCV)		V			
Ambreiaj			V / Î		
Conducte frână, Lichid de frână	V				Schimbarea lichidului de frână la fiecare 2 ani (DOT3 sau DOT4). Schimbarea conductelor de frână la fiecare 4 ani.
Prinderile conductelor de frână	V		V / Î		
Lichid de răcire	V				Schimbare la 2 ani sau 30.000 km. Conductele de răcire la 4 ani sau 60.000 km

*Dacă se observa zgomote sau mers neuniform al motorului, efectuați reglajul supapei.

** Dacă folosiți pistol cu aer comprimat pentru curățarea filtrului de aer, aveți grijă să nu dați de aproape cu presiune mare astfel încât să fisurați filtrul

V = Verificare C = Curațare (înlocuire la nevoie) Î = Înlocuire L = Lubrifiere

*La 15.000 km efectuăm lucrările de 10.000 km, 5.000 km și 1.000 km: La 10.000 km vom efectua lucrările de 5.000 km și 1.000 km și așa mai departe.



www.sym-romania.ro

Piese de schimb

Model: Joymax Z 300i



www.sym-romania.ro

Specificații

Bujie	NGK- CR8E
Ulei Motor (tip și calitate)	SYM SAE 10W/40 SM MA2 - Capacitate: 1,2l (1,4l revizie cu filtru ulei)
Reglaj valve și supape	Admisie 0,10 + 0,02mm – Evacuare 0,15 + 0,02mm
Tip de ulei de transmisie și cantitate	SAE 85W-140 (160 ml schimb uzual, 180 ml schimb după reparație mare)
Tip de ulei furcă	10W10 126cc
Tip baterie	GT10A-BS-12V 10A



Cod	Denumire	Pret*
17211-J01-000	Filtru de aer	120
CR8E	Bujie	60
23100-L3A-003	Curea de transmisie	650
22121-LM7-000-A	Role de transmisie	160
45105-L9F-000	Placute frana fata	190
43108-L1A-000-A	Placute frana spate	250
SYM OIL	SYM SAE 10W/40 SM MA2	65 LEI/1 L
Transsmision Oil	SAE 85W - 140	30 LEI/100 ML

* Preturile sunt exprimate in Lei si includ TVA. Preturile afisate sunt valabile pana la 31.12.2026 si au valabilitate cu ridicare de la showroom-ul Motosfera situat la adresa Str. Heliade intre Vii Nr 8 Sector 2 Bucuresti (posibil ca achizitia din alte magazine sau showroom-uri sa includa costuri de transport aditionale)