



Plan de revizii și întreținere

Model: Mio 50i E5


Element	Revizia 1 500 Km Service	La fiecare 1.000 Km Personal	La fiecare 2.500 Km Service	La fiecare 5.000 Km Service	La fiecare 10.000 Km Service	La fiecare 12.500 Km Service	Observații
Filtru de aer	V		C	Î			Curațați și înlocuiți mai des filtrul de aer, dacă scuterul e folosit în zone cu mult praf în atmosfera
Filtru de ulei (sită)		C		C			
Ulei de motor	Î	V	Înlocuire la fiecare 2.500 Km				Verificați nivelul uleiului la fiecare 1.000 Km. Completați dacă este necesar. Folosiți ulei sintetic 10W40 SM MA2 sau ulei semi-sintetic 15W / 50 API SM Capacitate: 0,65l (0,8l revizie cu filtru ulei)
Presiune anvelope	V	V					Față – 1,75bar Spate – 2 bar (1 persoana) 2,25 bar (2 persoane)
Acumulator, circuite electrice				V			
Bujie			V		Î		CR6HSA
Carenaj	V			V			
Ghidon (joc)	V		V				
Verificare motor	V		V				
Ulei de transmisie	Î			Înlocuire la fiecare 5,000 Km			SAE 85W-140
Curea, role transmisie					V / Î	Î	
Circuit alimentare carburant	V		V				
Maneta accelerație	V	V					
Verificari generale șuruburi (strangeri)	V		V				
Control evacuare				V			
Verificare supape	V		*	V	*	*	
Suspensie față/spate				V			
Cric central	V	V		L			
Transmisie (PCV)				V			
Ambreiaj				V	V / Î	V / Î	
Conducte frână, Lichid de frână	V	V					Schimbarea lichidului de frână la fiecare 2 ani (DOT3 sau DOT4). Schimbarea conductelor de frână la fiecare 4 ani.
Prinderile conductelor de frână	V	V		V / Î			

*Dacă se observa zgomote sau mers neuniform al motorului, efectuați reglajul supapei.

V = Verificare **C = Curațare (înlocuire la nevoie)** **Î = Înlocuire** **L = Lubrifiere**

1. Pentru a evita deteriorarea motorului cauzată de lipsa de ulei, deoarece capacitatea motorului este una foarte mica, vă rugăm să verificați periodic nivelul uleiului de motor. (la fiecare 1.000 Km), și să completați la nivel dacă este necesar. Această procedură de control trebuie urmată suplimentar față de operațiunile prezentate mai sus în planul de întreținere. (În funcție de temperatura ambientală, tipul de ulei folosit, condițiile de mers, pot duce la un consum de lubrifiant de cca. 150-200 ml la 1.000 Km).

2. La 2.500 km efectuăm lucrările de 2.500 km și 1.000 km: La 5.000 km vom efectua lucrările de 5.000 km și 2.500 km și 1.000 km după cum se arată în table și așa mai departe.



www.sym-romania.ro

Piese de schimb



Model: Mio 50i E5

www.sym-romania.ro

Specificații

Bujie	NGK- CR6HSA
Ulei Motor (tip și calitate)	SAE 10W/40 SM MA2 SAE sau 15W/50 API SM Capacitate: 0,65l (0,8l revizie cu filtru ulei)
Reglaj valve și supape	Admisie 0,05 + 0,02mm – Evacuare 0,05 + 0,02mm
Tip de ulei de transmisie și cantitate	SAE 85W-140 (100 mll schimb uzual, 110 mll schimb după reparație mare)
Tip de ulei furcă	10W10
Tip baterie	YTX7A-BF 12V 6A (MF)



Cod	Denumire	Pret*
17211-AWA-000	Filtru de aer	80
CR6HSA	Bujie	35
23100-A1A-000	Curea de transmisie	220
22121-A30-000-A	Role de transmisie	80
45105-EAA-000-A	Placute frana fata	80
4312A-Y01-E00	Placute frana spate	80

* Preturile sunt exprimate in Lei si includ TVA. Preturile afisate sunt valabile pana la 31.12.2026 si au valabilitate cu ridicare de la showroom-ul Motosfera situat la adresa Str. Heliade intre Vii Nr 8 Sector 2 Bucuresti (posibil ca achizitia din alte magazine sau showroom-uri sa includa costuri de transport aditionale)